

- Préparation jusqu'à 1 volume + 10 volumes d'eau
- Préventif et Curatif
- Fongicides, Bactéricides, Algicides



DÉFINITION

Puissant agent de désinfection des surfaces à peindre. Appliqué avant peinture, il évitera l'écaillage dû à la prolifération de micro-organismes sous la couche de peinture.

UTILISATION

- Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Aspect en pot : liquide incolore / ambré

Densité : 1,02 (± 0.05)

Rendement moyen : 25 m² / L en toiture
: 35 m² / L en façade

Le rendement peut varier suivant la porosité du support.

Conservation : craint le gel

Recouvrement : 24 h

Conditionnement : 1 L - 5 L - 25 L

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- Béton
- Ciment
- Peintures
- Enduits
- Toitures
- Autres : nous consulter

PRÉPARATION DES FONDS

BEM MOUSSE C s'utilise en traitement curatif et préventif, après un premier nettoyage à l'eau ou directement sur les supports contaminés.



BEM MOUSSE C

Anti Mousse concentré pour toitures, façades, terrasses

MATÉRIEL

Pulvérisateur adapté

Autre : nous consulter

PRÉPARATION

Pour 1 L de BEM MOUSSE C, ajouter pour une application :

-Avant peinture : 10 L d'eau

-En toiture : 6 L d'eau

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

En cas de projection sur le visage ou sur les mains, bien rincer à l'eau.

N'est pas toxique pour l'homme et les animaux domestiques.

Détruit la majeure partie des champignons ou algues.

Version 3J

Services Techniques : **87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 NANTES - Tél 02 51 80 12 00 - commande@bembr.net**
S.A.S.U. au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z // **www.bembr.net** //

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.