



DÉFINITION

Produit pour le nettoyage des façades, des toitures, des bardages métalliques ou bois.

- Extérieur

CARACTÉRISTIQUES

Aspect	: liquide limpide marron	Conditionnement :	5 L - 25 L
Densité	: 1		
PH	: alcalin		
Rendement moyen	: 10 m ² / L		
Conservation	: craint le gel		

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

- | | |
|-------------|---------------------------|
| - Béton | - Enduits |
| - Ciment | - Toitures |
| - Peintures | - Autres : nous consulter |

PRÉPARATION

DÉGRAISSANT 780 s'utilise pour nettoyer les pollutions atmosphériques, salissures, graisses, suies, ... Laisser agir 10 à 15 mn. Rincer à haute pression avant que le produit ne sèche. Ne pas laisser sécher sur les peintures et les vitres sous risque des tâches irréversibles

MATÉRIEL

Pulvérisateur adapté
Autre : nous consulter

DILUTION

1 volume DÉGRAISSANT 780 + 1 volume d'eau pour un support très légèrement pollué



DÉGRAISSANT 780

Nettoyant pollution atmosphérique

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

En cas de projection sur le visage ou sur les mains, bien rincer à l'eau.

Ne pas laisser sécher sur le support.