# EXAMAT

Murs et plafonds en intérieur

- Impression et finition sur plâtre et plaques de plâtre cartonnée
- Application manuelle et pompe airless

## DÉFINITION

Peinture mate à base d'émulsion de copolymères acryliques en phase aqueuse. Se caractérise par sa facilité d'application et sa bonne opacité.

## UTILISATION

- Intérieur
- Neuf et rénovation

## CARACTÉRISTIQUES

**Aspect** : mat
BS à 85° : 1%
**Teintes** : blanc
**Densité** : 1,50 (±0.05)
**Extrait sec pondéral** : 60%
**Extrait sec volumique** : 42%
**Rendement moyen** : 6 à 8 m² / L

**Conservation** : craint le gel

**Temps de séchage :** (à 23°C et 50% HR)
- au toucher 1 h
- recouvrable 6 h

**Classification AFNOR :** NFT 36005 - Famille 1 - Classe 7b2

**Conditionnement :** 15 L

## MISE EN OEUVRE

### SUPPORTS

- Plaques de plâtre et cartonnées
- Enduits base Plâtre et ciment

Pour chaque support spécifique, des impressions adaptées doivent préalablement être appliquées.

### PRÉPARATION DES FONDS

Les supports devront être préalablement préparés conformément au DTU 59-1 – (NF P74-201-1 et 2)

Travaux de rénovation : lessivage ou décapage, ponçage, dépoussiérage
Travaux neufs : ponçage, dépoussiérage

Suivant la qualité de finition recherchée, des travaux de rebouchage et d'enduisage pourront être nécessaires.


Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

# EXAMAT

Murs et plafonds en intérieur

## APPLICATIONS

Sur fond poreux et/ou farinant, appliquer une couche de FIXINCO diluée à 10%.

| | Nature du fond | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Système | Brut | Peint adhérent | Boiserie | métaux Ferreux | Supports bloqués : PVC, verre,… |
| Impression | EXAMAT dilution 20% | | - | - | - |
| Intermédiaire | | EXAMAT dilution 5 à 10% | - | - | - |
| Finition | EXAMAT dilution 0 à 5% | | - | - | - |

Pour tout autre support, nous consulter.
Avant toute mise en œuvre, veuillez lire attentivement les Fiches Techniques des produits utilisés.

## MATÉRIEL

**Brosse** : brosse spéciale acrylique
**Rouleau** : Manchon microfibres polyester tissé ou mélange microfibres polyester 12mm
**Pompe Airless** : nous consulter

**Autre** : nous consulter

## DILUTION ET NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

## OBSERVATIONS

Appliquer à des températures comprises entre 5°C & 30°C.

L'hygrométrie sera inférieure à 65% d'humidité relative.

Pour des supports et des applications spécifiques, des tests préalables d'adhérence devront être effectués.

Conservation : 1 an en emballage d'origine non ouvert.

COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a) : 30g/l (2010). Ce produit contient maximum 10g/l de COV.

Version 3J


Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigeur. Avant toute mise en oeuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.