

L'ALLÉGÉ

ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR EN POUDRE



“ **ENDUIT
POLYVALENT
DEUX FOIS
PLUS LÉGER** ”

PARTICULARITÉS

- + PAS DE RETRAIT
- + NE COLLE PAS À L'OUTIL
- + PRÉPARATION FACILE
- + PÂTE ONCTUEUSE
- + SE PONCE AISÉMENT
- + SANS CONSERVATEURS
- + SANS COV
- + REMISE EN PEINTURE APRÈS 6H

SURFACES IDÉALES D'ADHÉSION

- ✓ CARREAUX DE PLÂTRE
- ✓ PLAQUES DE PLÂTRE CARTONNÉES
- ✓ BRIQUES PLATRIÈRES
- ✓ PARPAINGS
- ✓ ENDUITS CEMENTS
- ✓ BÉTON CELLULAIRE

✓ **RENDEMENT X2**
2x plus de m² avec 1kg d'enduit.

✓ **RÉDUIT LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL**
poids à manipuler divisé par 2.

✓ **RESPECTE L'ENVIRONNEMENT**
sans conservateurs, sans COV.



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
www.bemr.fr



L'ALLÉGÉ

ENDUIT DE REBOUCHAGE INTÉRIEUR EN POUDRE



SIM "L'ALLÉGÉ" est un enduit à base de plâtre pour la préparation de surface avant mise en peinture. Sa formulation allégée permet de réduire la pénibilité au travail : 2 fois moins de charges à manipuler.

CARACTÉRISTIQUES

TEINTE	Blanc.
DILUTION	Eau.
CONSERVATION	18 mois dans l'emballage d'origine fermé à l'abri de l'humidité.
TEMPS D'UTILISATION	45 min.



PRÉPARATION

1 Prévoir la quantité de SIM "L'ALLÉGÉ" nécessaire pour une application de 45 minutes.

1 volume d'eau + 4 volumes d'enduit poudre soit

2 **65mL D'EAU**
pour
100g D'ENDUIT

3 Rajouter lentement la poudre, tout en mélangeant, jusqu'à obtenir une pâte bien homogène.

APPLICATION

Les supports devront être cohésifs, secs et sains, préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1)
Appliquer à une température comprise entre +5°C et +35°C

1 Effectuer un ponçage si application sur une ancienne peinture.

2 Appliquer votre préparation avec une **SPATULE** ou à la **LAME À ENDUIRE**.

3 Lisser si nécessaire.

CONDITIONNEMENT

BOITE DE 750G
BOITE DE 3KG

VOTRE DISTRIBUTEUR



87 rue des Frères Amieux - ZAC Montplaisir - 44100 Nantes
S.A.S au capital de 610 000 € - RCS 868 800 095 - NAF 2030Z

+33 (0)2 51 80 12 00
www.bemr.fr

