



SOLVAFIX

FIXATEUR DE FOND INCOLORE

CLASSIFICATION AFNOR T 36005 - Famille 1 - classe 7 b 1

SAS au capital de 610 000 € - R.C. B 868 800 095 - NAF 2030 Z

DESCRIPTION

- **SOLVAFIX** est un liquide isolant et fixateur à base de polymères en solution solvant.
- **SOLVAFIX** est incolore et satiné.

DESTINATION

- **SOLVAFIX** est un produit qui s'emploie à l'intérieur et à l'extérieur.
- **SOLVAFIX** s'applique sur les fonds poudreux, badigeons, peintures silicatées, plâtre, etc...

PARTICULARITES

- **SOLVAFIX** est un durcisseur du plâtre.
- **SOLVAFIX** a été spécialement formulé pour consolider les anciens fonds poudreux avant application de peinture en phase aqueuse ou solvant et en particulier en ravalement.

CARACTERISTIQUES

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • Aspect du feuil sec | : satiné |
| • Teinte | : incolore |
| • Densité | : 0.85 ± 0.05 |
| • Extrait sec volumique | : 8.20 % |
| • Extrait sec pondéral | : 10 % |
| • Rendement pratique | : 8 à 10 m ² /L |
| • Recouvrable | : 24 h |
| • Résistance aux intempéries | : doit être recouvert |
| • Conditionnement | : 5 L – 15 L |
| • Nettoyage du matériel | : WS |

MISE EN OEUVRE

- **Application** : brosse ou rouleau
- **Dilution** : prêt à l'emploi
- Les supports devront être secs et sains préalablement préparés conformément à la norme NF P 74.201 (DTU 59.1).
- COV : Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h) : 750 g/l (2010). Ce produit contient maximum 750g/l de COV.

Version 2D

B.E.M.R. : SERVICES TECHNIQUES & COMMANDES

87, RUE DES FRÈRES AMIEUX - ZAC MONTPLAISIR - 44100 NANTES - TÉL. 02 51 80 12 00 - FAX. 02 51 80 12 01
www.bemr.net

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats d'essais effectués, en toute objectivité dans des conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur. Avant toute mise en œuvre, vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.